


# **P3 Pure Power Perc**

### **DESCRIZIONE PRODOTTO:**





# **MODO D'IMPIEGO:**

Da utilizzare nelle macchine a lavaggio a secco che utilizzano questo solvente.

Non mischiare con altri solventi differenti dal tetracloroetilene.

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale

Avvertenze: Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso. Raccogliere il materiale fuoriuscito. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

# **SPECIFICHE TECNICHE:**

- **Purezza** → 99,9 % min.
- Curva distillazione → 120,5 122,0 °C a 760mmHg
- pH estratto acquoso → 8,0 8,5kw
- Densità a 20°C → 1,623 g/cm3 @ 25 °C
- COV → 100,00 %
- Aspetto → Limpido incolore

### **INFORMAZIONI LOGISTICHE:**

Codice	Formato	Scatola	Pallet
A13-000P	23 kg	1	44
A13-000M	2x8,15 Kg	1	64
A13-000W	330 Kg	-	4

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare il gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS).

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti e i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.